


TYP 1.A - "HEAVY DUTY" PRO ČÁSTEČNĚ KONCENTROVANÝ NÁKLAD

Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanismem, vhodná i do těžkých provozů.

Model	Nosnost Q kg	Zdvih E mm	Horní rám A x B mm	při H mm	Spodní rám A1 x B1 mm	Motor 380V-50Hz Kw	počet / průměr mm	Čas zdvihu s	Váha W kg	
A1.10.A01	1000	800	1400 x 800	270	1400 x 800	1,5	1 - 90	11	300	
A1.10.A02			1400 x 1000						320	
A1.10.A03		1100	1700 x 1000	300	1700 x 1000			15	400	
A1.10.A04			1700 x 1200						430	
A1.10.A05		1300	2000 x 1000	330	2000 x 1000			20	500	
A1.10.A06			2000 x 1200						580	
A1.10.A37		1600	2500 x 1200	350	2500 x 1000	28	730			
A1.10.A38			2500 x 1500				34	950		
A1.10.A39		2000	3000 x 1200		3000 x 1000	3	2 - 90	45	1000	
A1.10.A40			3000 x 1500						1110	
A1.10.A41			3000 x 2000						1270	
A1.20.A01	2000		800						1400 x 800	300
A1.20.A02		1400 x 1000		340						
A1.20.A03		1100	1700 x 1000	1700 x 1000	25	420				
A1.20.A04			1700 x 1200			450				
A1.20.A05		1300	2000 x 1000	330	2000 x 1000	30	520			
A1.20.A06			2000 x 1200				600			
A1.20.A37		1600	2500 x 1200	350	2500 x 1000	34	820			
A1.20.A38			2500 x 1500		2500 x 1200		950			
A1.20.A39		2000	3000 x 1200		3000 x 1000	3	2 - 90	45	1000	
A1.20.A40			3000 x 1500						1110	
A1.20.A41			3000 x 2000						1270	
A1.20.A42			3500 x 1500						1300	
A1.20.A43		3500 x 2000	1450							
A1.30.A01		3000	850	1500 x 1000	350	1500 x 950	3	2 - 90	22	540
A1.30.A02	1500 x 1200			580						
A1.30.A03	1200		2000 x 1000	2000 x 950	25	780				
A1.30.A04			2000 x 1200			840				
A1.30.A33	1600		2500 x 1200	380	2500 x 1000	35	1000			
A1.30.A34			2500 x 1500		2500 x 1200		1110			
A1.30.A35	2000		3000 x 1500		3000 x 1200	4	2 - 110	47	1270	
A1.30.A36			3000 x 2000						3000 x 1600	1400
A1.50.A21	5000	1600	2500 x 1500	450	2500 x 1200	4	2 - 110	37	1550	
A1.50.A22			2500 x 2000						2500 x 1600	1700
A1.50.A25		1800	3000 x 1500	500	3000 x 1200			45	2000	
A1.50.A26			3000 x 2000		3000 x 1600				2200	
A1.50.A27			3500 x 2000		3000 x 2100	2350				
A1.50.A28			3500 x 2400		3000 x 2100	2450				
A1.50.A29		2000	3500 x 2000	550	3500 x 1600	55	2400			
A1.50.A30			3500 x 2400		3500 x 2100		2500			
A1.50.A31			4000 x 2400		3500 x 2100		2600			
A1.70.A11		7000	1500	2500 x 1500	550	2500 x 1250	4	2 - 120	45	1850
A1.70.A22				2500 x 2000		2500 x 1600				2000
A1.70.A15	1800		3000 x 1500	600	3000 x 1200	55			2150	
A1.70.A16			3000 x 2000		3000 x 1600				2300	
A1.70.A17			3500 x 2000		3500 x 1600		2450			
A1.70.A18	2000		3500 x 2000	3500 x 1600	64	2680				
A1.70.A19			3500 x 2400			3500 x 2100	2850			
A1.70.A20			3500 x 2400			3500 x 1200	3000			


- Technický popis:**
- Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanismem pro částečně koncentrovaný náklad i do těžkých provozů. (viz obrázky pro povolené náklady)
 - Max. 30 cyklů za hodinu, jednosměnný provoz
 - Max. 75 startů motoru za hodinu
 - Napájení 380/420V 50Hz , 3-fáze
 - Pracovní napětí 24V
 - Elektrické krytí IP55
 - Zpětný ventil uchycen na válcích
 - Interní pohon
 - Jednočinný hydraulické válce
 - Přepínač pro omezení horní pozice
 - Horní rám (plošina) s hladkým povrchem
 - Bezpečnostní tyč
 - Panel s ovládacími tlačítky na 4m dlouhém kabelu s tlačítky nahoru / dolů / bezpečnostní STOP
 - Mechanické zajišťovací tyče pro bezpečné údržbové práce
 - Odnímatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instalaci
 - Hlučnost: 68 dBA
 - Barva RAL 5018

Nosnosti:




Q1 = 100%

Pravidelně rozložený náklad




Q1 = 100%

Statický náklad rozložený na 70% plošiny podélně




Q1 = 100%

Statický náklad rozložený na 70% plošiny napříč



Q1 = 100%

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s podélnou osou plošiny



Q1 = 60% A1.10.A21-28

Q1 = 60% A1.20.A21-26

Q1 = 60% A1.30.A20-22

Q1 = 80% A1.10.A37-41

Q1 = 80% A1.20.A37-41

Q1 = 80% A1.30.A33-36

Q1 = 80% A1.50.A21-28

Q1 = 80% A1.70.A11-17

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s příčnou osou plošiny

* **DŮLEŽITÉ:** Během zvedání nebo klesání plošiny musí být těžiště vystředěno s podélnou osou plošiny